



Mobil Extra 2T
Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Germany
Superior Performance Two-Stroke Engine Oil

Beschreibung

Mobil Extra 2T ist ein leistungsstarkes, teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Motorenöl für Hochleistungs-Motorräder, Schneemobile und Kettensägen.

Mobil Extra 2T ist vorgelöst, um die Mischung mit Kraftstoff zu vereinfachen.

Eigenschaften/Vorteile

Mobil Extra 2T kombiniert eine Mischung von hochqualitativen mineralischen und synthetischen Grundölen mit einem fortschrittlichen Additivsystem, um für ausgezeichnete Motorsauberkeit und raucharmen Betrieb zu sorgen. Seine Eigenschaften und Vorteile beinhalten:

Eigenschaften	Vorteile
Ausgezeichneter Verschleißschutz	Verlängerte Lebensdauer des Motors
Gute thermische und Oxidationsstabilität und Ablagerungskontrolle	Sauberere Motoren führen zu verlängerter Zündkerzenlebensdauer und reduzieren die Gefahr von Ringstücken, Kolbenfressern und Frühzündungsproblemen
Exzellenter Korrosionsschutz	Verlängerte Lebensdauer des Motors
Raucharme Abgase	Sauberere Umwelt

Anwendung

Mobil Extra 2T ist speziell empfohlen für die Schmierung von 2-Takt-Motoren, die API TC oder JASO FC Qualitätsniveau fordern.

Spezifikationen/Freigaben

Diese Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Typische Produktdaten

Mobil Extra 2T	
Viskosität, ASTM D 445	
mm²/s bei 40°C	55
mm²/s bei 100°C	8,8
Viskositätsindex, ASTM D 2270	135
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	0,06

Mobil Extra 2T	
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-24
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	110
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,867

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved